



C053 – LOTOXANE XF

Szybko parujący, wysoce rafinowany zmywacz odtłuszczający o słabym zapachu.



LOTOXANE XF to mieszanka wysoce rafinowanych rozpuszczalników o słabym zapachu. Preparat ten gwarantuje wysoką skuteczność odtłuszczania przy jednoczesnym szybkim odparowaniu.

Dzięki wysokiej czystości jest bezpieczniejszą alternatywą dla stosowania innych rozpuszczalników.

LOTOXANE XF paruje sześciokrotnie szybciej niż standardowy LOTOXANE i ma podobne cechy użytkowe:

-skuteczne odtłuszczenie oraz bezpieczeństwo dla różnych rodzajów czyszczonych powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA

- Środek wysoce rafinowany, o słabym zapachu i bez dodatku węglowodorów aromatycznych.
- Doskonała skuteczność odtłuszczania - zaspokajają wszelkie wymagania w ramach procesów produkcji, konserwacji, inspekcji
- LOTOXANE XF ma temperaturę zapłonu 27°C - paruje sześciokrotnie szybciej niż standardowy LOTOXANE.
- Szybsze parowanie przyspiesza czas zastosowania oraz przygotowywania powierzchni (szczególnie przed malowaniem)
- Jego zastosowanie zmniejsza dotychczasowe zużycie rozpuszczalników i pozwala na uzyskanie redukcji emisji LZO.

ZASTOSOWANIA

- Usuwanie olejów, smarów, emulsji maszynowych i hydraulicznych oraz węglowodorowych powłok ochronnych,
- Odtłuszczenie podzespołów maszyn i urządzeń podczas konserwacji i naprawy.
- Wstępne czyszczenie przed badaniami nieniszczącymi lub inspekcją.
- Końcowe czyszczenie przed spawaniem, malowaniem, klejeniem lub malowaniem.

SPOSÓB UŻYCIA

- nanosić na powierzchnie przy pomocy pędzla, szmatki lub rozpylacza
- uporczywe zabrudzenia można "zruszyć" szczotką i usunąć czystą ściereczką
- pozostawić do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

Czas schnięcia można skrócić, wycierając nadmiar substancji ściereczką.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

POSTAĆ	:	Ciecz
KOLOR	:	Środek bezbarwny
ZAPACH	:	Łagodny
ROZPUSZCZALNOŚĆ	:	Środek nierozpuszczalny w wodzie
TEMPERATURA ZAPŁONU (°C)	:	27°C

OPAKOWANIA: beczka 210, kanister 20, kanister 5L, spray 500ml pbca® (wypychany sprężonym powietrzem)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Użytkować z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i otwartego ognia. Unikać rozlewu oraz kontaktu środka ze skórą i oczami. Zapewnić dobrą wentylację.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 45°C.

BHP: Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego – dostępna u dostawcy

PRODUCENT: ARROW Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire. DE12 6DA, Wielka Brytania
www.arrowchem.com

DYSTRYBUTOR: BESTPOL AG. ul.Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel / fax.: 32 259 70 99
www.bestpol-ag.pl